

4K 线扫 25mm, M42 接口

f=25mm F2.8 M42×1 3.5 μm

for 8K/3.5 μm 4K/7 μm 4K/5 μm 2K/14 μm ...

产品特点：低畸变，高照度，易用无需转接圈，超大光圈孔径 1:2.8

▲ Specification:

焦 距	25mm	视 场 角	Φ28.7mm	59.7°
最大像面	Φ30mm		Φ14.4mm	32.1°
最大孔径	1:2.8	接 口	M42×1mm	
成像范围	0.2m~Inf.	镜头尺寸	Φ59×98.8mm	
TV 畸变	-0.09%	滤镜尺寸	M55 P=0.75mm	
光圈操作	手动	镜头重量	476g	
聚焦方式	手动	工作温度	-20°C~60°C	

拍摄距离	放大倍率	视野范围 (mm)		拍摄距离 (mm)	放大倍率	视野范围 (mm)	
		4K 7μ	2K 7μ			4K 7μ	2K 7μ
100	0.205X	115	58	600	0.042X	689	346
150	0.167X	172	86	650	0.038X	746	374
200	0.125X	230	115	700	0.036X	804	403
250	0.100X	287	144	750	0.033X	861	432
300	0.083X	344	173	800	0.031X	918	461
350	0.071X	402	202	900	0.028X	1033	518
400	0.063X	459	230	1000	0.025X	1148	576
450	0.056X	517	259	1200	0.021X	1378	691
500	0.050X	574	288	1500	0.017X	1722	864
550	0.045X	631	317	2000	0.013X	2296	1152

▲ Dimensions:

